

- 1) В статье 21.1 заменить в восьми случаях "- модель" на "— модель", заменить "(п. 21.2.)" на "(п. 21.2)";
- 2) В пункте 21.2.1 заменить "требованиям, предъявленными настоящими Правилами" на "требованиям, предъявленным настоящими Правилами";
- 3) В пункте 21.2.3 заменить "длина –" на "длина —", заменить "высота –" на "высота —";
- 4) В пункте 21.2.5 заменить "быть полностью качественно окрашен" на "быть полностью и качественно окрашен", заменить "«скотчем»" на "скотчем";
- 5) В пункте 21.2.6 заменить "двух скобок" на "двух скоб";
- 6) В пункте 21.2.13 заменить "с момента объявления сделанного судьёй" на "с момента объявления, сделанного судьёй";
- 7) В пункте 21.3.6 заменить "« HAWK »" на "«HAWK»";
- 8) В пункте 21.4.2 заменить "от низа шасси;" на "от низа шасси.";
- 9) В пункте 21.4.6 заменить в трех случаях "производства" на "производства,", заменить "Запрещено применение редкоземельных и выполненных из нескольких частей магнитов." на "Запрещено применение редкоземельных магнитов и магнитов, выполненных из нескольких частей.";
- 10) В пункте 21.4.7 заменить "до размеров указанных" на "до размеров, указанных";
- 11) В пункте 21.4.8 заменить "любые доработки кроме" на "любые доработки, кроме";
- 12) В пункте 21.6.2 после "А", "В", "С", "D", "Е" - добавить " –";
- 13) В пункте 21.7.2 после "А", "В", "С", "D", "Е" - добавить " –";
- 14) В пункте 21.8.2 заменить "А" на "А –", "В" на "В –", "Е" на "Е –", после "С" добавить " –", после "D" добавить " –";
- 15) В пункте 21.8.2 исключить  
"Колеса передние (при наличии):  
- диаметр (колеса или наклейки) – не менее 12,7мм. ",  
перед "Колеса задние:" добавить  
"Колеса передние (при их наличии):  
- диаметр (колеса или наклейки) – не менее 12,7 мм.",  
исключить  
"Задняя ось:  
- диаметр – не менее 2,36мм.  
Расстояние от верха задней оси до нижней поверхности шасси – не менее 8,6мм.",  
после "диаметр – не менее 15 мм." добавить  
"Задняя ось:  
- диаметр – не менее 2,36мм.  
Расстояние от верха задней оси до нижней поверхности шасси – не менее 8,6 мм.";
- 16) В пункте 21.8.4 заменить  
"переднюю ось (при наличии) закреплять в штатных отверстиях шасси;"  
на  
"фиксировать на оси передние колеса, а ось устанавливать в штатных отверстиях шасси;",  
заменить  
"- в шасси «International-32» дополнительные усиления задней части пайкой стальной проволоки диаметром не более 1,6 мм; "  
на

"- в шасси «International-32» дополнительные усиления задней части стойки крепления двигателя пайкой стальной проволоки диаметром не более 1,6 мм;";

17) В пункте 21.8.3 заменить "количества подвижных элементов" на "количество подвижных элементов";

18) В пункте 21.8.5 заменить "« HAWK »" на "«HAWK»";

19) В пункте 21.8.6 заменить "до 6 мм." на "до 6 мм;";

20) В пункте 21.9.4 заменить "Ширины перемычек" на "Ширина перемычек";

21) В пункте 21.9.5 заменить "производства" на "производства,", заменить "Запрещено применение редкоземельных и выполненных из нескольких частей магнитов." на "Запрещено применение редкоземельных магнитов и магнитов, выполненных из нескольких частей.";

22) В пункте 21.9.6 заменить "до 6 мм." на "до 6 мм;";

23) В пункте 21.10.2 заменить "вперед модели от задней оси" на "вперед от задней оси", заменить "не мене 12,7 мм" на "не менее 12,7 мм";

24) Во всей статье 21.12 заменить "Production" на "Production";

25) В пункте 21.12.1 заменить "боковин вверх - выполненная как" на "боковин вверх, выполненная как", заменить "боковины - "грузы"" на "боковины – "грузы"", заменить "одной детали с одной или с двумя перемычками" на "одной детали с одной или двумя перемычками", заменить "с помощью скобок" на "с помощью скоб";

26) В пункте 21.12.2 заменить "по конструкции и по материалу" на "по конструкции и материалу", заменить "должен быть не более" на "должна быть не более";

27) В пункте 21.12.3 заменить "после регистрации и включения" на "после регистрации и включения";

28) Во всех статьях и пунктах, начинающихся на 21. во всех случаях поставить недостающий пробел перед "мм".